

## CARFAST CF

\*



**2004/42/IIB**  
**e(840)790**

CARFAST CF è uno smalto nitrosintetico caratterizzato da:

- eccellente rapidità di essiccazione
- aspetto lucido
- buona elasticità
- ottimo potere coprente
- disponibile bianco CF 82 e nero CF 83

### preparazione del supporto



carteggiatura



sgrassaggio con ANTISIL X 29R

successivamente applicare su fondi monocomponente o 2K

## applicazione



diluizione

50 – 70% con diluente nitro



viscosità di applicazione

17 – 18 secondi DIN4



ugello

1,4 mm

pressione di applicazione

2 – 3 bar



numero mani

3 – 4

spessore del film

40 – 50 micron

### \* LEGENDA PITTOGRAMMA

<b>2004/42</b>	Riferimento alla Direttiva CE
<b>IIBe</b>	Allegato, Tabella e Sottocategoria del prodotto
<b>(840)</b>	Valore limite di VOC relativo alla sottocategoria del prodotto
<b>790</b>	Contenuto massimo di VOC del prodotto pronto all'uso

150315

*Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico scientifiche e non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.*

**EP vernici s.r.l.**

Via Roma,12 I-48027 Solarolo (RA) tel.+39 0546 53322 fax +39 0546 53323 email: laboratorio@epvernici.it [www.epvernici.it](http://www.epvernici.it)

